

SOLPHANE

REVETEMENT ALIMENTAIRE BI-COMPOSANTS SANS SOLVANT (100% d'extraits secs)

SOLPHANE se présente en 2 éléments séparés :

1. **SOLPHANE BASE**
2. **SOLPHANE CATALYSEUR**

UTILISATION

Revêtement à haute résistance chimique pour sols béton et cuvelages.
Alimentaires. P.V. d'essais N° 4886 du 6-12-1983.
Testé avec succès sur les solutions alcooliques à 15% et 50%.

SUPPORTS : Bétons dérochés (ROCAL), parpaings et aciers grenailés.

COMPOSITION : IDENTIFICATION : NF T 36 005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 6 Subdivision b

LIANTS	Polyamine, durcisseur époxydique
PIGMENTS et CHARGES	Minéraux et organiques + aluminosilicates
SOLVANTS	Néant
ADJUVANTS	Rhéologie, étalement, tensioactifs ...

CARACTERISTIQUES

		BASE TEINTE	BASE INCOLORE	CATALYSEUR
MASSE VOLUMIQUE	g/Cm3	1,2	1	1
POINT ECLAIR	T°	> 100	> 100	> 100
BRILLANT SPECULAIRE	o/oo à 60°	> 90	> 90	/
CONSISTANCE	Coupe AFNOR n° 4 à 20°C en "	300	60	60
DUREE DE VIE EN POT	à 20° et 65 H% en HEURES	50 mn	50 mn	50 mn

MODE D'EMPLOI : Appliquer à la brosse dure ou au rouleau laine polyamide ou mouton laqueur après avoir pris soins de bien mélanger la totalité des 2 composants **SOLPHANE BASE** (1 partie) avec **SOLPHANE CATALYSEUR** (1 partie), laisser reposer 5 mn. Re-mélanger et appliquer entre 15° et 25° C. Ne jamais rien ajouter au produit. Pour toute application particulière suivre le cahier des charges " **SOLPHANE** ". Utiliser C 205 pour le nettoyage du matériel.

SECHAGE : à l' air : T° > 10° et H% < 85%

HORS POUSSIERE	8 H	DUR	72 H
SURCOUCHABLE	12 H	POLYMERISE	3 jours

RENDEMENT 100g à 120g/m² : 8 à 10 m²/Kg

HYGIENE et SECURITE

SOLPHANE BASE : Xi : irritant : contient des résines polyamines :

Phrases R : 38 - 41 - 43 : phrases S : 26 - 28 - 36/37/38

SOLPHANE CATALYSEUR : Xi : irritant : contient des résines époxydiques :

Phrases R : 36/38 - 43 : phrases S : 28 - 37/38

TRANSPORT : Néant

STOCKAGE : 1 an en emballages d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENT :

KIT 2 Kg 1 Kg SOLPHANE BASE TEINTE 1 Kg SOLPHANE CATALYSEUR	KIT 10 Kg 5 Kg SOLPHANE BASE TEINTE 5 Kg SOLPHANE CATALYSEUR
--	---

VERNIS INCOLORE : BASE VERNIS 0.6 kg & 3kg POUR RESPECTIVEMENT 1kg & 5kg DE CATALYSEUR.